

SH/Armaflex Schläuche



Preise gültig ab 01.02.2019 (unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.)

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	Anwendungsbereich B gemäß EnEV				Anwendungsbereich A			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,0 - 14,5	11,0	SH-10X012	180	5,60	-	-	-	-
15	16,0 - 17,5	11,0	SH-10X015	150	5,71	27,0	SH-24X015	36	16,26
18	19,0 - 20,5	11,0	SH-10X018	130	5,81	26,0	SH-24X018	36	19,08
20	21,0 - 22,5	11,0	SH-10X020	100	6,15	26,0	SH-24X020 •	36	19,82
22	23,0 - 24,5	11,0	SH-10X022	100	6,38	26,0	SH-24X022	36	20,38
25	26,0 - 27,5	11,0	SH-10X025	80	6,85	25,0	SH-24X025 •	32	23,65
28	29,0 - 30,5	19,0	SH-19X028 ¹	48	20,28	25,0	SH-24X028 ²	32	26,31
32	33,0 - 35,0	19,0	SH-19X032	32	22,41	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	-	-	-	-	24,0	SH-24X035	24	33,86
42	43,5 - 45,5	24,0	SH-24X042	24	35,90	24,0	SH-24X042	24	35,90
48	49,5 - 51,5	26,0	SH-24X048	24	41,09	-	-	-	-

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	Anwendungsbereich B				Anwendungsbereich C SH 10,0 mm / 13,0 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	13,0 - 14,5	11,0	SH-10X012	180	5,60	11,0	SH-10X012	180	5,60
15	16,0 - 17,5	11,0	SH-10X015	150	5,71	11,0	SH-10X015	150	5,71
18	19,0 - 20,5	11,0	SH-10X018	130	5,81	11,0	SH-10X018	130	5,81
20	21,0 - 22,5	19,0	SH-19X020	60	16,13	11,0	SH-10X020	100	6,15
22	23,0 - 24,5	19,0	SH-19X022	60	17,04	11,0	SH-10X022	100	6,38
25	26,0 - 27,5	19,0	SH-19X025	50	18,65	11,0	SH-10X025	80	6,85
28	29,0 - 30,5	19,0	SH-19X028 ¹	48	20,28	11,0	SH-10X028 ³	80	7,25
32	33,0 - 35,0	-	-	-	-	10,0	SH-10X032	70	7,79
35	36,0 - 38,0	24,0	SH-24X035	24	33,86	10,0	SH-10X035	70	8,16
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X040	60	9,74
42	43,5 - 45,5	24,0	SH-24X042	24	35,90	10,0	SH-10X042	60	10,01
48	49,5 - 51,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X048	50	13,97
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X050	44	14,35
54	55,0 - 57,0	-	-	-	-	10,0	SH-10X054	44	16,20
60	61,5 - 63,5	-	-	-	-	10,0	SH-10X060	40	19,54
76	77,0 - 79,5	-	-	-	-	13,0	SH-13X076	24	28,03
89	90,5 - 93,5	-	-	-	-	13,0	SH-13X089	18	35,06
114	116,0 - 120,0	-	-	-	-	13,0	SH-13X114	12	53,80

Längentoleranz für Schläuche

±1,5 %

Dickentoleranz

9 mm - 18 mm: ± 1,5 mm
 19 mm - 31 mm: ± 2,5 mm
 >31 mm: ± 3,0 mm

Bestimmungen

Rohrdurchmesser Kupferrohr nach DIN EN 1051
 Rohrdurchmesser Stahlrohr nach DIN 2440, 2441, 2448, 2458

- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

¹ nur für Kupferrohre² Für Stahlrohre³ Nur für Stahlrohre

SH/Armaflex Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m, mit Tangentialschnitt

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	Anwendungsbereich A				Anwendungsbereich B			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	16,0 - 17,5	27,0	SH-24X015-A	36	20,86	-	-	-	-
18	19,0 - 20,5	26,0	SH-24X018-A	36	22,90	-	-	-	-
20	21,0 - 22,5	26,0	SH-24X020-A •	36	23,53	19,0	SH-19X020-A •	60	17,61
22	23,0 - 24,5	26,0	SH-24X022-A	36	25,07	19,0	SH-19X022-A	60	20,16
25	26,0 - 27,5	25,0	SH-24X025-A •	32	27,18	19,0	SH-19X025-A •	50	21,62
28	29,0 - 30,5	25,0	SH-24X028-A ⁴	32	29,30	19,0	SH-19X028-A	48	23,66
32	33,0 - 35,0	24,0	SH-24X032-A •	24	34,95	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	24,0	SH-24X035-A •	24	37,71	24,0	SH-24X035-A •	24	37,71
42	43,5 - 45,5	24,0	SH-24X042-A	24	39,12	24,0	SH-24X042-A	24	39,12
48	49,5 - 51,5	26,0	SH-24X048-A •	24	44,75	26,0	SH-24X048-A •	24	44,75

SH/Armaflex Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m, mit Tangentialschnitt

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	Anwendungsbereich C SH 10,0 mm / 13,0 mm							
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m				
15	16,0 - 17,5	11,0	SH-10X015-A	150	7,62	-	-	-	-
18	19,0 - 20,5	11,0	SH-10X018-A	130	7,94	-	-	-	-
20	21,0 - 22,5	11,0	SH-10X020-A •	100	8,29	-	-	-	-
22	23,0 - 24,5	11,0	SH-10X022-A	100	8,60	-	-	-	-
25	26,0 - 27,5	11,0	SH-10X025-A •	80	9,06	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	11,0	SH-10X028-A	80	9,87	-	-	-	-
32	33,0 - 35,0	10,0	SH-10X032-A	70	10,62	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	10,0	SH-10X035-A	70	11,08	-	-	-	-
42	43,5 - 45,5	10,0	SH-10X042-A	60	13,30	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	10,0	SH-10X048-A	50	15,43	-	-	-	-
50	51,0 - 52,5	10,0	SH-10X050-A •	44	17,35	-	-	-	-
54	55,0 - 57,0	10,0	SH-10X054-A	44	18,13	-	-	-	-
60	61,5 - 63,5	10,0	SH-10X060-A	40	21,79	-	-	-	-

Längentoleranz für Schläuche ±1,5 %

Dickentoleranz 9 mm - 18 mm: ±1,5 mm
19 mm - 31 mm: ±2,5 mm

Bestimmungen Rohrdurchmesser Kupferrohr nach DIN EN 1057
Rohrdurchmesser Stahlrohr nach DIN EN 10255

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

⁴ Für Stahlrohre

SH/Armaflex Platten



Länge 2,0 m, Breite 0,5 m

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton	€/m ²
SH-10-99	10,0	13	97,12
SH-20-99	20,0	7	151,43

Längentoleranz für Platten ±1,5 %

Dickentoleranz für Platten 10 mm: ±1,5 mm
20 mm: ±2,0 mm

Brandverhalten SH 10 mm Platte: C-s3,d0
SH 20 mm Platte: D-s3,d0

SH/Armaflex Band selbstklebend



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
SH-TAPE	50,0	15	3	12	85,14
SH-TAPE/6	50,0	15	3	6	85,14
SH-TAPE/PVC	25,0	10	3	72	7,56

Armacell GmbH

Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Deutschland
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com

Lokaler Kontakt

Engelbert Ellmayer • Österreich
Telefon +43 664 221 5073 • Fax +43 7483 77 304
www.armacell.at • engelbert.ellmayer@armacell.com