


# Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 050STA020015

Konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Rein-aluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale.



**Brandklasse:** A2 gemäß EN 13501-1, sowie DIN 4102-1  
**Wärmeleitkoeffizient:** 0,037 W/(mK) bei +40 °C nach DIN 52613  
 0,039 W/(mK) bei +50 °C nach DIN 52613  
**Schmelzpunkt:** Steinwolle > 1000 °C  
**Raumgewicht:** 80–85 kg/m<sup>3</sup>  
**Temperaturbereich:** 250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung  
**Abmessungen:** grundsätzlich ist jede Dimension möglich  
**Länge:** 1 m  
**Verpackung:** in Kartons (39 x 39 x 101 cm) 12 Ktn/Palette

Rohrößen Ø		Dämmstärke (mm)															
		20		25		30		40		50		60		70		80	
Zoll	mm	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m	m/Ktn.	Preis €/m
	15	42	7,10	30	9,20	25	10,95										
3/8	18	42	7,45	30	9,45	25	11,45										
1/2	22	36	8,00	25	10,00	20	11,95	12	17,60								
3/4	28	30	8,80	25	11,05	20	13,00	12	17,85								
1	35	25	9,60	20	11,75	16	14,00	9	18,75	7	24,95						
1 1/4	42	20	10,95	16	13,25	12	15,35	9	20,85	6	26,55						
1 1/2	48	16	11,95	16	14,25	11	16,25	9	21,40	6	27,55						
	54	16	12,40	12	14,55	9	16,85	6	22,35	5	27,75						
	57	15	12,75	12	15,20	9	17,60	6	23,25	5	29,40						
2	60	12	13,00	9	15,60	9	17,95	6	23,90	5	29,25	4	50,45				
	64	12	13,80	9	15,90	9	19,40	6	24,65	4	30,90	4	51,90				
	70	9	16,35	9	17,50	8	20,00	5	25,75	4	34,10	4	53,15				
2 1/2	76	9	16,65	9	18,25	7	20,55	5	26,85	4	37,50	4	54,35	2	64,65	2	72,05
3	89					6	24,10	4	32,25	4	45,00	2	55,10	2	66,05	2	73,75
	102					4	34,15	4	38,65	3	54,70	2	60,60	2	67,95	2	81,10
	108					4	40,65	4	48,15	2	58,95	2	69,10	2	75,90	2	84,20
4	114					4	47,95	4	53,10	2	65,95	2	75,30	2	80,60	1*	92,25
	133					4	53,75	2	61,05	2	70,65	2	81,20	2	87,75	1*	96,55
5	140					3	55,70	2	66,45	2	75,15	2	86,60	1*	96,60	1*	107,15
	159					2	60,85	2	73,85	2	88,90	2	95,85	1*	104,40	1*	113,00
	169					2	64,15	2	78,85	2	98,30	2	104,15	1*	111,85	1*	120,75
	180					2	71,45	2	89,45	2	104,95	2	110,70	1*	120,80	1*	129,90
	200					2	92,60	2	95,60	2	113,35	2	119,45	1*	127,85	1*	137,70
	219					2	103,50	2	107,05	2	123,55	2	130,90	1*	139,70	1*	147,55
Weitere Dimensionen auf Anfrage																	
																<b>Warengruppe: 50</b>	

1\* Verpackung: lose auf Palette

Verarbeitungshinweis: gemäß ÖNORM B 2260 und DIN 4140 ist eine zusätzliche Fixierung von mind. 6 Windungen Bindedraht pro m Isolierung erforderlich.

