



Technische Daten und Eigenschaften	
<b>Farbe</b>	grau
<b>Konsistenz</b>	pastös
<b>Dichte</b>	1,2 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Nutzungskategorie</b>	Klasse X
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E

## PROMASEAL®-S Brandschutzsilikon

### Allgemein

PROMASEAL®-S ist ein elastisches Brandschutzsilikon. PROMASEAL®-S eignet sich für Fugen, welche auch im Außenbereich sein dürfen.

### Anwendungsbereich

PROMASEAL®-S ist ein Brandschutzsilikon für Wand und Decke. Damit können Fugen und Kabelbündel gegen Brand- und Rauchgasdurchtritt geschützt werden.

### Kundennutzen

- Alterungs- und witterungsbeständig (Außenanwendung)
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Quillt durch diverse Lösungsmittel, Schmiermittel, Öle und Treibstoffe an, löst sich aber nicht auf

### Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen nach folgenden Normen/Richtlinien

- ÖNORM EN 1366-4
- ÖNORM EN 13501-1/2

### Handelsform

- 310 ml Kartuschen
- 12 Stk./Karton
- 1488 Stk./Palette
- Änderungen vorbehalten!

### Lagerung

- Lager- und Transporttemperaturbereich: 3°C - 35°C
- 12 Monate in Originalgebinde
- Angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

### Sicherheitshinweise

- Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt