

### 4. PROMATECT®-AD - Brandschutzplatte

1



#### Produktbeschreibung

Zementgebundene Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend.

#### Brandverhalten

Klasse A1 nach EN 13501-1

#### Anwendungsgebiet

Herstellung von Lüftungsleitungen und Bekleidungen von Lüftungsleitungen aus Stahlblech, sowie von Entrauchungsleitungen.

#### Abgabe

Nur in ganzen Paletten, darunter € 50,00 Verpackungszuschlag pro Plattendicke.

#### Rohdichte

ca. 500 kg/m<sup>3</sup>

Art. Nr.	Plattendicke	Standardformat	Flächengewicht luftgetr. ca. kg/m <sup>2</sup>	Anzahl Platten/Palette	Preis*	Preis*
					€/m <sup>2</sup>	€/Stück
5914	40 mm	2500 mm x 1200 mm	20,0	20 Stück	55,51	166,53
93965	40 mm	1250 mm x 1200 mm	20,0	20 Stück	55,51	83,27
143081	25 mm	2500 mm x 1200 mm	12,5	35 Stück	52,78	158,34

### 5. PROMATECT®-H - Hinterlegstreifen

#### Produktbeschreibung

Hinterlegstreifen aus zementgebundener Kalziumsilikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeitsunempfindlich.

#### Brandverhalten

Euroklasse A1 nach EN 13501-1

#### Anwendungsgebiet

Hinterlegstreifen zur Fugenabdeckung bei Lüftungs- bzw. Entrauchungsleitungen sowie Installationskanälen.

Art. Nr.	Materialstärke	Standardformat	Gewicht kg/Stück	Verpackungseinheit Menge/Palette	Preis*	Preis*
					€/lfm	€/Stück
110406	10 mm	1250 mm x 100 mm	1,1	240 Stück	5,19	6,48