

AF/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe schwarz

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-1 Dämmschichtdicke 7,0 mm - 10,0 mm				AF-2 Dämmschichtdicke 9,5 mm - 16,0 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006	360	7,51	9,5	AF-2-006	288	10,03
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008	310	7,71	10,0	AF-2-008	240	10,61
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010	300	8,18	11,0	AF-2-010	170	11,46
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012	234	8,66	11,0	AF-2-012	168	12,16
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015	192	8,97	11,5	AF-2-015	130	13,68
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018	140	9,59	11,5	AF-2-018	120	14,79
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022	132	10,71	12,0	AF-2-022	100	16,09
25	26,0 - 27,5	8,5	AF-1-025	108	11,46	12,5	AF-2-025	88	16,63
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028	100	12,02	12,5	AF-2-028	84	17,46
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030 ●	96	12,67	12,5	AF-2-030 ●	72	19,11
32	33,0 - 35,0	9,0	AF-1-032	84	13,05	13,0	AF-2-032	64	20,10
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035	76	13,46	13,0	AF-2-035	62	21,11
38	39,0 - 41,0	9,0	AF-1-038 ●	70	14,20	-	-	-	-
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	13,5	AF-2-040	44	22,39
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042	60	15,46	13,5	AF-2-042	48	23,69
45	46,0 - 47,5	9,0	AF-1-045 ●	56	16,68	-	-	-	-
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048	50	17,88	13,5	AF-2-048	44	28,43
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	13,5	AF-2-050	32	31,32
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054	48	20,92	13,5	AF-2-054	36	34,20
57	58,0 - 60,0	9,0	AF-1-057 ●	40	23,29	14,0	AF-2-057 ●	34	36,44
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060	36	26,14	14,0	AF-2-060	32	37,55
64	65,0 - 67,5	9,5	AF-1-064	32	28,99	14,0	AF-2-064	30	38,95
70	71,0 - 73,5	9,5	AF-1-070	32	31,87	14,0	AF-2-070	28	44,08
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076	28	34,86	14,0	AF-2-076	28	47,22
80	81,0 - 84,0	9,5	AF-1-080	24	38,27	14,5	AF-2-080	24	51,78
89	90,5 - 93,0	9,5	AF-1-089	22	42,15	14,5	AF-2-089	22	56,28
102	105,0 - 108,0	9,5	AF-1-102	16	58,34	14,5	AF-2-102	18	73,95
108	109,5 - 113,0	9,5	AF-1-108	16	63,79	14,5	AF-2-108	18	80,48
110	112,0 - 116,0	9,5	AF-1-110	16	79,17	15,0	AF-2-110 ●	16	84,35
114	116,0 - 120,0	9,5	AF-1-114	16	68,51	15,0	AF-2-114	16	88,14
125	127,0 - 131,0	9,5	AF-1-125	12	89,82	15,0	AF-2-125	12	109,45
133	135,0 - 139,0	-	-	-	-	15,5	AF-2-133	12	113,77
140	142,0 - 146,0	10,0	AF-1-140	12	96,90	15,5	AF-2-140	8	117,26
160	162,0 - 166,0	10,0	AF-1-160	8	110,57	16,0	AF-2-160	8	137,08

Preise gültig ab 01.02.2019 (unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.)

AF/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe schwarz

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-3 Dämmschichtdicke 12,5 mm - 19,0 mm				AF-4 Dämmschichtdicke 15,5 mm - 25,0 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
6	7,0 - 8,5	-	-	-	-	15,5	AF-4-006	120	19,51
10	11,0 - 12,5	12,5	AF-3-010	156	17,57	15,5	AF-4-010	110	19,75
12	13,0 - 14,5	13,0	AF-3-012	144	18,60	16,0	AF-4-012	100	20,92
15	16,0 - 17,5	14,0	AF-3-015	108	22,08	17,0	AF-4-015	88	25,20
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018	96	23,07	17,5	AF-4-018	70	25,96
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022	84	25,97	18,0	AF-4-022	60	29,59
25	26,0 - 27,5	-	-	-	-	18,5	AF-4-025	56	34,70
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028	64	30,60	19,0	AF-4-028	48	35,44
30	31,0 - 33,0	-	-	-	-	19,0	AF-4-030 ●	40	36,50
32	33,0 - 35,0	-	-	-	-	19,5	AF-4-032	40	38,80
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035	46	35,67	19,5	AF-4-035	36	41,03
40	41,0 - 42,5	-	-	-	-	20,5	AF-4-040	32	43,67
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042	40	40,23	20,5	AF-4-042	32	46,35
45	46,0 - 47,5	-	-	-	-	20,5	AF-4-045 ●	28	51,38
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048	32	48,94	21,0	AF-4-048	24	56,53
50	51,0 - 52,5	-	-	-	-	21,0	AF-4-050 ●	24	60,22
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054	28	55,96	21,0	AF-4-054	24	63,91
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	21,5	AF-4-057 ●	20	69,79
60	61,5 - 63,5	17,0	AF-3-060	24	62,35	21,5	AF-4-060	20	71,51
64	65,0 - 67,5	17,0	AF-3-064	20	66,06	21,5	AF-4-064	18	76,04
70	71,0 - 73,5	17,5	AF-3-070	18	71,35	22,0	AF-4-070	16	81,30
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076	16	77,08	22,0	AF-4-076	16	87,99
80	81,0 - 84,0	-	-	-	-	22,5	AF-4-080	16	94,18
89	90,5 - 93,0	18,0	AF-3-089	16	86,64	22,5	AF-4-089	12	97,54
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	23,0	AF-4-102	10	127,42
108	109,5 - 113,0	18,0	AF-3-108	12	120,56	23,0	AF-4-108	10	134,78
110	112,0 - 116,0	18,0	AF-3-110	12	124,34	23,0	AF-4-110	10	138,47
114	116,0 - 120,0	18,5	AF-3-114	12	128,13	23,5	AF-4-114	10	142,14
125	127,0 - 131,0	18,5	AF-3-125 ●	12	145,93	23,5	AF-4-125 ●	8	158,11
133	135,0 - 139,0	18,5	AF-3-133	8	151,73	24,0	AF-4-133	6	164,31
140	142,0 - 146,0	19,0	AF-3-140	8	159,69	24,5	AF-4-140	6	173,98
160	162,0 - 166,0	19,0	AF-3-160	6	183,81	25,0	AF-4-160	6	199,40
168	170,0 - 174,0	-	-	-	-	25,0	AF-4-168	4	209,98

AF/Armaflex Schläuche



Länge 2,0 m, Farbe schwarz

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-5 Dämmschichtdicke 25,0 mm - 32,0 mm				AF-6 Dämmschichtdicke 32,0 mm - 45,0 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
10	11,0 - 12,5	-	-	-	-	32,0	AF-6-010	40	35,32
12	13,0 - 14,5	-	-	-	-	32,0	AF-6-012	36	42,38
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	32,0	AF-6-015	32	46,42
18	19,0 - 20,5	25,0	AF-5-018	42	38,20	32,0	AF-6-018	32	52,35
20	20,0 - 0,0	25,0	AF-5-020 ●	-	42,44	-	-	-	-
22	23,0 - 24,5	25,0	AF-5-022	36	40,53	33,5	AF-6-022	28	55,64
25	25,0 - 0,0	25,0	AF-5-025 ●	-	46,06	-	-	-	-
28	29,0 - 30,5	25,0	AF-5-028	36	47,47	35,0	AF-6-028	24	61,62
30	31,0 - 33,0	26,0	AF-5-030 ●	32	49,80	-	-	-	-
32	32,0 - 0,0	25,0	AF-5-032 ●	-	53,12	-	-	-	-
35	36,0 - 38,0	27,0	AF-5-035	24	52,13	35,0	AF-6-035	18	71,58
42	43,5 - 45,5	27,0	AF-5-042	22	58,73	36,5	AF-6-042	16	89,10
48	49,5 - 51,5	27,5	AF-5-048	16	67,12	37,5	AF-6-048	12	96,63
54	55,0 - 57,0	28,5	AF-5-054	16	86,28	38,0	AF-6-054	12	111,66
57	58,0 - 60,0	-	-	-	-	38,5	AF-6-057 ●	12	116,54
60	61,5 - 63,5	29,0	AF-5-060	12	93,67	39,0	AF-6-060	10	120,46
64	65,0 - 67,5	29,0	AF-5-064 ●	12	98,90	39,5	AF-6-064	10	126,19
70	71,0 - 73,5	29,5	AF-5-070 ●	12	104,06	40,0	AF-6-070	8	136,49
76	77,0 - 79,5	30,0	AF-5-076	10	110,88	40,5	AF-6-076	8	143,53
89	90,5 - 93,0	30,5	AF-5-089	8	122,94	41,5	AF-6-089	6	158,91
102	105,0 - 108,0	-	-	-	-	42,5	AF-6-102 ●	6	182,23
108	109,5 - 113,0	31,0	AF-5-108	6	169,84	42,5	AF-6-108	4	215,89
114	116,0 - 120,0	31,5	AF-5-114	6	179,09	43,0	AF-6-114	4	232,35
125	127,0 - 131,0	31,5	AF-5-125	6	189,68	44,0	AF-6-125	4	254,77
133	134,0 - 139,0	-	-	-	-	44,0	AF-6-133 ●	4	271,53
140	142,0 - 146,0	32,0	AF-5-140	6	219,17	44,5	AF-6-140 ●	4	288,18
160	162,0 - 166,0	-	-	-	-	45,0	AF-6-160 ●	4	336,11
168	170,0 - 174,0	32,0	AF-5-168	4	234,66	45,0	AF-6-168 ●	4	351,14

Längentoleranz für Schläuche ±1,5 %

Dickentoleranz
 AF-1, AF-2: ±1,0 mm
 AF-3, AF-4: ±1,5 mm
 AF-5: ±2,5 mm
 AF-6: ±3,0 mm

● Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

AF/Armaflex Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m, Farbe schwarz, Tangentialschnitt

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-1 Dämmschichtdicke 8,0 mm - 9,5 mm				AF-2 Dämmschichtdicke 11,5 mm - 14,5 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
12	12,0 - 14,5	7,5	AF-1-012-A ○	234	11,74	11,0	AF-2-012-A ○	168	16,24
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015-A ○	192	12,09	11,5	AF-2-015-A ○	130	17,70
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018-A	140	12,85	11,5	AF-2-018-A	120	18,90
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022-A	132	13,98	12,0	AF-2-022-A	100	20,25
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028-A	100	15,42	12,5	AF-2-028-A	84	21,66
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030-A	96	16,15	12,5	AF-2-030-A ●	72	23,57
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035-A	76	16,92	13,0	AF-2-035-A	62	25,46
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042-A	60	19,05	13,5	AF-2-042-A	48	28,13
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048-A	50	21,58	13,5	AF-2-048-A	44	33,02
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054-A	48	25,12	13,5	AF-2-054-A	36	38,75
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060-A	36	30,06	14,0	AF-2-060-A	32	42,29
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	14,0	AF-2-064-A	30	43,25
70	71,0 - 73,5	-	-	-	-	14,0	AF-2-070-A	28	47,33
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076-A	28	39,24	14,0	AF-2-076-A	28	52,37
89	90,5 - 93,5	9,5	AF-1-089-A	22	46,89	14,5	AF-2-089-A	22	61,52

AF/Armaflex Schläuche selbstklebend



Länge 2,0 m, Farbe schwarz, Tangentialschnitt

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-3 Dämmschichtdicke 13,5 mm - 17,5 mm				AF-4 Dämmschichtdicke 17,0 mm - 22,5 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
15	16,0 - 17,5	13,5	AF-3-015-A	108	26,95	17,0	AF-4-015-A	88	30,28
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018-A	96	28,01	17,5	AF-4-018-A	70	31,24
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022-A	84	30,94	18,0	AF-4-022-A	60	34,82
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028-A	64	35,63	19,0	AF-4-028-A	48	40,73
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035-A	46	40,86	19,5	AF-4-035-A	36	46,40
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042-A	40	45,52	20,5	AF-4-042-A	32	51,85
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048-A	32	54,43	21,0	AF-4-048-A	24	62,22
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054-A	28	61,50	21,0	AF-4-054-A	24	64,25
60	61,5 - 63,5	17,5	AF-3-060-A	24	68,16	21,5	AF-4-060-A	20	77,53
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	21,5	AF-4-064-A ●	18	80,71
70	70,0 - 73,5	-	-	-	-	22,0	AF-4-070-A	16	85,80
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076-A	16	83,34	22,0	AF-4-076-A	16	94,10
89	90,5 - 93,5	17,5	AF-3-089-A	16	93,39	22,5	AF-4-089-A	12	103,69

Längentoleranz für Schläuche ±1,5 %

Dickentoleranz AF-1, AF-2: ±1,0 mm
AF-3, AF-4: ±1,5 mm

- Bei diesem Artikel wird die Selbstklebenart als Tangentialschnitt ausgeführt.
- Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

AF/Armaflex Schläuche endlos



Rohr max. Außen-Ø [mm]	Innen-Ø min/max [mm]	AF-1 Dämmschichtdicke 7,0 mm - 8,5 mm				AF-2 Dämmschichtdicke 9,5 mm - 12,5 mm			
		DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m	DSD [mm]	Bestell-Nr.	m/Karton	€/m
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006/E	90	7,51	9,5	AF-2-006/E	60	10,03
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008/E	80	7,71	10,0	AF-2-008/E	55	10,61
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010/E	60	8,18	11,0	AF-2-010/E	35	11,46
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012/E	50	8,66	11,0	AF-2-012/E	32	12,16
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015/E	40	8,97	11,5	AF-2-015/E	32	13,68
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018/E	35	9,59	11,5	AF-2-018/E	30	14,79
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022/E	30	10,71	12,0	AF-2-022/E	26	16,09
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028/E	28	12,02	12,5	AF-2-028/E	20	17,46

Längentoleranz für Schläuche ± 1,5 %

Dickentoleranz ≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

AF/Armaflex Platten



Länge 2,0 m, Breite 0,5 m, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton	€/m ²
AF-10MM	10,0	13	94,54
AF-13MM	13,0	9	112,03
AF-16MM	16,0	8	143,88
AF-19MM	19,0	7	173,21
AF-25MM	25,0	5	213,45
AF-32MM	32,0	4	268,78
AF-50MM	50,0	3	340,91

Längentoleranz für Platten ±1,5 %

Dickentoleranz für Platten 6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung Eine 1 m²-Platte kann durch zwei 0,5 m²-Platten ersetzt werden.

AF/Armaflex Platten selbstklebend



Länge 2,0 m, Breite 0,5 m, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	DSD [mm]	m ² /Karton	€/m ²
AF-10MM/A	10,0	13	128,78
AF-13MM/A	13,0	9	146,24
AF-19MM/A	19,0	7	207,38
AF-25MM/A	25,0	5	247,64
AF-32MM/A	32,0	4	302,94
AF-50MM/A	50,0	3	375,68

Längentoleranz für Platten

±1,5 %

Dickentoleranz für Platten

6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung

Eine 1 m²-Platte kann durch zwei 0,5 m²-Platten ersetzt werden.

AF/Armaflex Platten endlos



Breite 1,0 m, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
AF-03MM/E	3,0	30	30	32,50
AF-06MM/E	6,0	15	15	65,00
AF-10MM/E	10,0	10	10	94,54
AF-13MM/E	13,0	8	8	112,03
AF-16MM/E	16,0	7	7	143,88
AF-19MM/E	19,0	6	6	173,21
AF-25MM/E	25,0	4	4	213,45
AF-32MM/E	32,0	3	3	268,78
AF-50MM/E	50,0	5	5	340,91

Längentoleranz für Platten

±1,5 %

Dickentoleranz für Platten

3 mm: +1,5 mm
6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung

Eine 1 m²-Platte kann durch zwei 0,5 m²-Platten ersetzt werden.

AF/Armaflex Platten endlos selbstklebend



Breite 1,0 m, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	DSD [mm]	Länge [m]	m ² /Karton	€/m ²
AF-03MM/EA	3,0	30	30	52,89
AF-06MM/EA	6,0	15	15	105,77
AF-10MM/EA	10,0	10	10	128,78
AF-13MM/EA	13,0	8	8	146,24
AF-16MM/EA	16,0	7	7	178,12
AF-19MM/EA	19,0	6	6	207,38
AF-25MM/EA	25,0	4	4	247,64
AF-32MM/EA	32,0	3	3	302,94
AF-50MM/EA	50,0	5	5	354,48

Längentoleranz für Platten

±1,5 %

Dickentoleranz für Platten

3 mm: +1,5 mm
6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Bemerkung

Eine 1 m²-Platte kann durch zwei 0,5 m²-Platten ersetzt werden.

AF/Armaflex Streifen selbstklebend



Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
AF-10MM/E-S100	100,0	10	10	10	104,01
AF-10MM/E-S50	50,0	10	10	20	52,00
AF-13MM/E-S100	100,0	8	13	10	94,48
AF-13MM/E-S50 •	50,0	8	13	20	46,85
AF-19MM/E-S100	100,0	6	19	10	99,11
AF-19MM/E-S50	50,0	6	19	20	49,56
AF-19MM/E-S75 •	75,0	6	19	13	74,33

Dickentoleranz für Platten 10 - 19 mm: $\pm 1,5$ mm

• Keine Lagerware. Lieferung auf Anfrage.

AF/Armaflex Band selbstklebend



Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	Dicke [mm]	Rollen/Karton	€/Rolle
AF-TAPE-MC	50,0	15	3	12	85,16
AF-TAPE-MC/6	50,0	15	3	6	85,16



Armacell GmbH

Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster • Deutschland
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 • Fax +49 (0) 251 / 76 03-448
www.armacell.com • info.de@armacell.com

Lokaler Kontakt

Engelbert Ellmayer • Österreich
Telefon +43 664 221 5073 • Fax +43 7483 77 304
www.armacell.at • engelbert.ellmayer@armacell.com